

Mauertafel MT 10 HzB 8-0,65 / DBM



Technische Daten			
Dimensionen			
Wandstärke		36,5	30,0
Abmessungen	max. Wandlänge	6,50	6,50
	max. Wandhöhe	3,50	3,50
Steinformat		12DF	10DF
Mörtel		DBM	DBM
ca. Gewicht	kg/m ²	275	225
Statik			
Steinfestigkeitsklasse		8	8
Grundwert σ_0 der zulässigen Druckspannung	MN/m ²	0,9	0,9
Eigenlast (Mauertafel, Rechenwert)	kN/m ³	7,5	7,5
Wärmeschutz			
Rohdichteklasse (Stein)	kg/dm ³	0,65	0,65
Wärmeleitfähigkeit λ_R	W/mk	0,10	0,10
U-Wert	W/m ² k	0,25	0,30
Brandschutz			
Feuerwiderstandsklasse		F90-A	F30-A
Brandwand		nein	nein
Feuchteschutz			
Diffusionswiderstand	μ	5/10	5/10

Ausschreibungstext

Mauertafel MT 10 d=..... cm

Ü-Zeichen entsprechend Zulassungsbescheid Z-17.1- 949

Hersteller: Becker System-Wandbau, Dieselstraße 3, 35325 Mücke

Vorgefertigte, geschosshohe Wandelemente (Mauertafeln) nach Zeichnung und Angaben, aus Planhochlochziegeln, herstellen und frei Baustelle anliefern.

Wandstärke cm
Mauerziegel:	HLzB 8-0,65
Rohdichte:	0,65 kg/dm ³
Steinfestigkeitskl.:	8
Wärmeleitfähigkeit:	0,10 W/mK
Grundwert der zulässigen	
Druckspannung σ_0 :	0,90 MN/m ²
Mauermörtel:	DBM
Wandlänge max.	bis 6,50 m
Wandlänge min.	ab 0,30m
Mauerhöhe max.	bis 3,50 m / 0,25m Raster

Kosten für die Entladung, Montage, Krangestellung, Hebezeug und Montagmaterialien sind in den Einheitspreis einzurechnen.

(Nebenkosten siehe allgemeine Montageanleitung).

